

FloorPro přírodní průmyslový čistič RM 69N

Přírodní průmyslový čistič RM 69N, který není nebezpečný a je vyroben na přírodní bázi, je určen pro střední a údržbové čištění v logistice a výrobě. Odstraňuje olejové a mastné skvrny.

Hodnota pH 11

V koncentrátu



Made in Germany



NTA-free

Vlastnosti

- výkonná údržba a střední čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
- S mimořádně malou pěnovostí
- Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
- lze použít pro strojní a ruční čištění
- vysoká vydatnost
- Netoxický
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Bez vůně a barviv
- Bez rozpouštědel a fosfátů
- Bez mikroplastů
- Neobsahuje silikon

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Použití

Průmysl	Čištění podlahy
Spedice, logistika	Čištění podlahy
Provoz motorových vozidel	Čištění podlahy
Kovovýroba	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy
Čištění budov	Čištění podlahy
Potravinářské závody	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
5 l	1 Kusy	6.296-224.0
10 l	1 Kusy	6.296-223.0
20 l	1 Kusy	6.296-245.0

Použití

Údržba a průběžné čištění strojů

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v překrývajících se dráhách očistit.
- Není nutný oplach čistou vodou.

Manuální údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)



Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Údržba stroje	0,5 - 3 %	lehký-střední	4890 m ²
1000 ml	Manuální údržbové čištění	0,5 - 3 %	lehký	12000 m ²
1000 ml	Stroj - mezičištění	3 - 10 %	střední-silný	2000 m ²