

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem

B 140 R Bp Pack *240 Ah

Úzký a mimořádně obratný podlahový mycí stroj s místem pro řidiče na bateriový pohon s vyměnitelnými kartáčovými hlavami. Stroj je k dispozici v pracovních šířkách 75 a 90 cm s technologií kotoučů nebo válců, nádrží s objemem 140 l, systémem FACT, flexibilním výkonem turbíny.

Vybavení:

- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Baterie a nabíječka vč.
- Systém dvou nádrží

Objednací číslo: 1.246-008.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	750
Pracovní šířka sání (mm)	940
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	140/140
Plošný výkon, teoretický (m ² /h)	5400
Počet otáček kartáčů	-
Přítlak kartáčů	-
Napětí baterií (V)	24
Kapacita baterií (Ah)	240
Příkon (W)	2100
Nádoba na zametené nečistoty (l)	9
Hmotnost (kg)	395
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1550x870x1500
Hladina hluku (dB)	70

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 140 R Bp Pack 240 Ah je alternativou k velkým walk behind strojům. Ani úzké dveře a chodby nejsou díky malé šířce sání žádnou hrozbou - ideální pro velké supermarkety, skladové a výrobní haly.

Díky plynule nastavitelnému přítlaku kartáčů a množství vody lze stroj uzpůsobit různým typům podlahy. Systém FACT umožňuje nastavení otáček kartáčů podle potřeby.

Jeden z nejbratnějších strojů ve své třídě díky pojezdu s poloměrem otáčení jen 1,60 m. Od regálů a stěn odjede v pravém úhlu, aniž by došlo k poškození. Boční lišta odvádí špinavou vodu cíleně k sací liště. Tak je podlaha i v úzkých zatáčkách suchá.

Integrované předzametací zařízení (pouze u R hlav) shromažďuje hrubé nečistoty a likviduje je do nádoby na zametené nečistoty.

Nádrž na čistou/špinavou vodu o objemu 140 l se stará o mimořádně dlouhé pracovní intervaly až 2.250 m² na jedno naplnění nádrže. Baterie se pro optimální rozložení hmotnosti a nabíjení nachází uprostřed krytu.

odu cíleně k sací liště. Tak je podlaha i v úzkých zatáčkách suchá. Integrované předzametací zařízení (pouze u R hlav) shromažďuje hrubé nečistoty a likviduje je do nádoby na zametené nečistoty. Nádrž na čistou/špinavou vodu o objemu 140 l se stará o mimořádně dlouhé pracovní intervaly až 2.250 m² na jedno naplnění nádrže. Baterie se pro optimální rozložení hmotnosti a nabíjení nachází uprostřed krytu.

Volitelné příslušenství

Antriebsbatterien

Baterie (24 V, 240 Ah (C5) - PzS malá potřeba údržby, ve vaně)

Baterie pohonu, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem.

Objednací číslo 6.654-112.0



Diamantpads

Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-236.0



Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-239.0



Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-252.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-253.0



Diamantový pad bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-258.0



Diamantpads

Diamantový pad žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-259.0



Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 700mm


Vhodná pro R 75.

Objednací číslo 4.762-434.0



Hřídel na válcové pady, 800mm

Objednací číslo 4.762-435.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, střední, 450 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrký, červená. Průměr 450 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulstivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 40 mm.

Objednací číslo 4.905-003.0



Lešticí kartáč, měkký, 450 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění.

Objednací číslo 4.905-004.0



Kotoučový kartáč, velmi měkký, 450 mm

Velmi měkký, pro čištění choulstivých podlah a pro leštění.

Objednací číslo 4.905-005.0



Kotoučový kartáč, tvrdý 450 mm

Kotoučový kartáč, tvrdý, černá. Průměr 450 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Štětiny: tynex 180 Grit, tloušťka 1 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 4.905-006.0



Lešticí kartáč, měkký, 385 mm

Měkký, pro čištění choulstivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.

Objednací číslo 4.905-020.0



Kotoučový kartáč, střední, 385 mm

Střední/tvrký, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.



Kotoučové kartáče BD

Objednací číslo 4.905-018.0

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Tvrký, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.



Objednací číslo 4.905-019.0

Kotoučový kartáč, tvrdý, 385 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.




Objednací číslo 4.905-021.0

Ladegeräte

Nabíječka 24 V

Pro baterii 6.654-112.0.

Objednací číslo 6.654-193.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovlákna BR 75

Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-434.0. Vhodný pro R 75.

Objednací číslo 4.114-007.0



Válcový pad z mikrovlákna BR 90

Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-435.0. Vhodný pro R 90.

Objednací číslo 4.114-008.0



Nástavbová sada nástřik-sání

Nástavbová sada nástřik/sání

ulehčuje čištění na místech nepřístupných pro stroj

Objednací číslo 2.640-186.0




Nástavbová sada recyklační provoz

ABS Recycling

Umožňuje přímé znovupoužití špinavé vody

Objednací číslo 2.640-201.0



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Plnicí hadice

Plnicí hadice, délka 1500 mm. S univerzálním trychtýřem. Usnadňuje plnění stroje z vodovodního kohoutku.

Objednací číslo 6.389-524.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Sací hadice příslušenství

K vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazničky); 3,25 m.

Objednací číslo 4.444-015.0



Nástavbová sada dodatečné závaží

stará se o optimální vedení sací lišty

Objednací číslo 5.031-498.0



Pad z mikrovlákna

Pad z mikrovlákna, 381mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

Objednací číslo 6.371-078.0



Pad z mikrovlákna

Pad z mikrovlákna

Vynikající čisticí síla. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.

Objednací číslo 6.369-960.0



Pady

Pady

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 457 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 90.

Objednací číslo 6.369-022.0



Pady, černé, 381 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-789.0



Pady

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné např. pro D 90.

Objednací číslo 6.369-023.0



Pady, zelené, 381 mm

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.

Objednací číslo 6.369-790.0



Pady

5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 457 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 90.

Objednací číslo 6.369-024.0



Pady, červené, 381 mm

5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-791.0



Podlahové hlavy

Kartáčová hlava D 75 S

Včetně stěrek odolných vůči olejům. Čtyřnásobné použití a přídavné závaží pro optimální kluznout a jednoduše nastavitelná kolečka.

Objednací číslo 2.763-005.0



Kartáčová hlava R 75 S

Včetně stěrek odolných vůči olejům. Čtyřnásobné použití a přídavné závaží pro optimální kluznout a jednoduše nastavitelná kolečka.

Objednací číslo 2.763-006.0



Kartáčová hlava R 90 S

Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod



Podlahové hlavy

kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.

Objednací číslo 2.763-007.0

Kartáčová hlava D 90 S

Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.



Objednací číslo 2.763-008.0

Räder/Reifen

Kolo bez profilu

Objednací číslo 6.435-732.0



Kolo bez profilu

Objednací číslo 6.435-733.0



Přední pneu, trakce

Objednací číslo 6.435-810.0



Sací lišta komplet

Sací lišta, rovná, 940 mm

Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro přiměřený přitlak.



Objednací číslo 4.777-402.0

Sací lišta, rovná, 1060 mm

Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přitlak.



Objednací číslo 4.777-403.0

Sací lišta, ohnutá, 940 mm

Zahnutá sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Rýhované sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro běžné podlahy. Včetně doplňkového závaží pro přiměřený přitlak.



Objednací číslo 4.777-412.0

Sací lišta komplet

Saugbalken, gebogen, 1060 mm

Zahnutá sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídatných závaží pro rovnoměrný přítlak.

Objednací číslo 4.777-413.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 1080 mm, hnědé

hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm

Objednací číslo 6.273-206.0



Sací stěrky, 1080 mm, hnědé

hnědé, olejvzdorné, 1080 mm

Objednací číslo 6.273-209.0



Sací stěrky, 960 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-208.0



Sací stěrky, 1080 mm, modré

modré, standard, 1080mm

Objednací číslo 6.273-215.0



Sací stěrky, 960 mm, šedé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-205.0



Sací stěrky, 960 mm, modré


Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-214.0




Sací stěrka, uzavřená, olejvzdorná.

Objednací číslo 6.273-293.0



Sací stěrka, uzavřená, olejvzdorná

Objednací číslo 6.273-291.0



Sonstige Anbausätze

Pracovní osvětlení BR/BD 75-90/140 D nastavbová sada

Objednací číslo 2.641-349.0



Unašeč padů

Unašeč padů D90

Vhodný pro D 90. Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.

Objednací číslo 4.762-493.0



Unašeč padů, 375mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 75.

Objednací číslo 4.762-447.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, měkký 700 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.

Objednací číslo 6.906-985.0



Válcový kartáč, střední 700 mm

Válcový kartáč, střední/tvrdý, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 6.906-936.0



Válcový kartáč, tvrdý 700 mm

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75. +J1147

Objednací číslo 6.906-987.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 700 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. +J1147 Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.

Objednací číslo 6.906-988.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, vysoký-nízký 700 mm

Střední/tvrký, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.

Objednací číslo 6.906-986.0



Válcový kartáč, měkký 800 mm

Měkký, pro čištění choullostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro R 90.J1187

Objednací číslo 6.906-989.0



Válcový kartáč, střední 800 mm

Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 90.

Objednací číslo 6.906-937.0



Válcový kartáč, tvrdý 800 mm

Tvrký, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 90.

Objednací číslo 6.906-991.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 800 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 90.J1187

Objednací číslo 6.906-992.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 800 mm

Střední/tvrký, pro čištění silně strukturovaných podlah a u hlubších spár. Vhodný pro R 90.J1184

Objednací číslo 6.906-990.0



Válcové pady

Válcový pad, měkký, 105mm

Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady.

Objednací číslo 6.369-454.0



Válcové pady

Válcové pady, tvrdé 105mm

Válcové pady (20 ks.), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestructurovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídělí na válcové pady.



Objednací číslo 6.369-455.0

Válcové pady, střední 105mm

Válcové pady (20 ks.), střední, červená. K čištění nestructurovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídělí válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu.



Objednací číslo 6.369-456.0

Zubehör für Batterien

ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.



Objednací číslo 2.641-243.0

ABS nádoba na doplnění vody

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.



Objednací číslo 2.641-244.0